

# Shuttle XPC cube SH370R6V2 Mini PC 0GB No-OS

## Description

Shuttle XPC cube SH370R6V2 - Barebone - mini PC - LGA1151 Socket - Intel H370 - no CPU - RAM 0 GB - GigE - black

---

## Specifications

Produktbeskrivelse Shuttle XPC cube SH370R6V2 - mini PC - uden CPU - 0 GB - ingen HDD Type PC barebone - mini PC Processor Uden CPU Processor-socket LGA1151 Socket RAM 0 GB (installeret) / 64 GB (maks.) - DDR4 SDRAM Controller for lagring RAID (SATA 6Gb/s) Harddisk Ingen HDD Optisk lagring Intet optisk drev Grafik controller Uden grafik Lydudgang 5.1 kanal surround Netværk GigE Effekt AC 120/230 V (50/60 Hz) Med OS Intet operativt system Farve Sort Dimensioner (B x D x H) 21.5 cm x 33.2 cm x 19.7 cm Vægt 3.5 kg Miljømæssige standarder ENERGY STAR kvalificeret

---

## Full specifications

Generelt Type PC barebone Produktmodel Mini PC Farve Sort Processor / Chipset CPU Uden CPU Maks. antal CPU'er 1 Opgraderbarhed af CPU Kan opgraderes CPU Socket LGA1151 Socket Chipsættype Intel H370 RAM Installeret størrelse 0 GB / 64 GB (maks.) Teknologi DDR4 SDRAM Model DIMM 288-PIN Holdere 4 (Total) / 4 (ubrugt) Egenskaber Dobbelt kanal hukommelses arkitektur Harddisk Type Ingen HDD Controller for lagring Type 1 x RAID Controller-grænsefladetype SATA 6Gb/s Antal kanaler 4 RAID-niveau RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10, JBOD Optisk lagring Type Intet optisk drev Monitor Monitortype Ingen. Grafik controller Grafik-processor Uden grafik Lydudgang Lydudgangsmodus 5.1 kanal surround Overensstemmelsesstandarder High Definition Audio Netværk Ethernet Ports 2 x Gigabit Ethernet Ethernet Controller 2 x Intel I211 Dataforbindelsesprotokol Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet Egenskaber Wake on LAN (WoL), PXE support Ekspansion / Konnektivitet Båse 1 (total) / 1 (fri) x ekstern 5.25" | 1 (total) / 1 (fri) x ekstern 3.5" | 1 (total) / 1 (fri) x intern 3.5" Holdere 1 (total) / 1 (fri) x PCIe 3.0 x16 | 1 (total) / 1 (fri) x PCIe 3.0 x4 | 1 (total) / 1 (fri) x M.2 Card - 2242/2260/2280 (Key M) | 1 (total) / 1 (fri) x M.2 Card - 2230 (Key E) Interface 2 x mikrofon (1 front, 1 bag) | 1 x hovedtelefoner (1 foran) | 4 x USB 3.1 Gen 1 (2 front, 2 bag) | 4 x USB 2.0 (2 front, 2 bag) | 1 x audio linje-ind | 1 x audio linje-ud | 1 x HDMI | 2 x DisplayPort | 2 x LAN (Gigabit Ethernet) | 4 x USB 3.1 Gen 2 Diverse Medfølgende ledninger Seriel ATA kabel (2 styk) Tyveri/Indtrængningsbeskyttelse Sikkerhedslåseåbning (kabelåse solgt separat) Sikkerhedsåbningstype Kensington-sikkerhedsåbning Overensstemmelsesstandarder C-Tick, BSMI, CB, FCC, RoHS, ETL, ErP Ready, EMI, EMC 2004/108/EC, LVD 2006/95/EC, ErP 2009/125/EC Effekt Enhedstype Strømforsyning Nødvendig spænding AC 120/230 V (50/60 Hz) Strømforsyning 300 Watt 80 PLUS certificering 80 PLUS Bronze Strømfaktorrekorrrektion Ja (aktiv) Operativsystem / Programmer Med OS Intet operativt system Software Drivers & Utilities Miljømæssige standarder ENERGY STAR-certificeret Ja ENERGY STAR version 5.0 Mål og vægt Bredde 21.5 cm Dybde 33.2 cm Højde 19.7 cm Vægt 3.5 kg Mål & vægt (forsendelse) Vægt ved forsendelse 4.5 kg Miljømæssige parametre Min. driftstemperatur 0 °C Maks. driftstemperatur 40 °C Fugtighedsgrad ved brug 10 - 90%